

FRESADURA LINEAR



Estrutura compacta e racional, operação simples e funcionamento suave. Avanço/retração automática da ferramenta controlada por cilindro com ajuste fino digital para dimensionamento preciso. Aceita várias fresas de perfilamento; o porta-ferramentas integrado move-se lateralmente através de guias lineares de precisão (controle de velocidade VFD). Tela sensível ao toque PLC para fácil controle do processo. Ideal para perfilamento de bordas de móveis de madeira maciça (incluindo mogno) e junção de painéis, oferecendo alta precisão e eficiência.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Parâmetro Técnico	Descrição em Português	Especificação
Comprimento máximo de trabalho	Comprimento Máximo de Trabalho	2500 mm
Espessura máxima de trabalho	Espessura Máxima de Trabalho	120 mm
Diâmetro do fuso	Diâmetro do Eixo (Fuso)	Ø35 mm
Velocidade do fuso	Velocidade de Rotação do Eixo	9000 RPM
Tamanho do cortador	Tamanho da Fresa/Cortador	Ø90 * 160 mm
Tamanho da mesa de trabalho	Tamanho da Mesa de Trabalho	2500 * 500 mm
Velocidade de processamento	Velocidade de Processamento	0 - 25 m/min
Potência Total	Potência Total	5,5 kW + 1,1 kW
Saída de pó	Boca de Coleta de Pó	Ø100 mm
Pressão de trabalho	Pressão de Trabalho (Pneumática)	0,6 MPa
Peso	Peso	1150 kg
Tamanho total	Dimensões Gerais (C x L x A)	3300 * 1100 * 1300 mm