

MÁQUINA DE CORTE MÚLTIPLO COM SISTEMA DE PLAINA INTEGRADO



SOLUÇÃO PROFISSIONAL:

grandes quantidades de materiais de madeira, como especificações de materiais de madeira, carro de plaina de dupla face, máquina de serra de corte longitudinal múltipla...

ITEM · DESCRIÇÃO · DESTAQUE TÉCNICO

1**AUTOMAÇÃO E FACILIDADE**

Elevador elétrico independente; operação rápida, simples e conveniente.

2**TECNOLOGIA DE PONTA**

Alimentação por conversor "Rexroth" (Alemanha).

3**DESIGN FUNCIONAL**

Design estético e exclusivo para a caixa elétrica.

4**ESTABILIDADE**

Roletes de alimentação de borracha motorizados para garantir um avanço suave.

5**VERSATILIDADE**

Cortadores superior e inferior podem ser operados individualmente; operação simples.

6**AJUSTE DE PRECISÃO**

Mesa de trabalho e amortecedores ajustáveis.

7**SEGURANÇA (ANTI-KICKBACK)**

Dispositivo de prevenção de rebote de camada dupla para proteção dos operadores.

8**TRAÇÃO DE MATERIAL**

Roda de transmissão dentada para garantir a alimentação suave da madeira.

DADOS TÉCNICOS

Categoria	Descrição	FT-MJ330B
	Chaveta do eixo da serra	16*5mm
	Pressão de ar	0.4 mpa
Potência do Motor	Primeiro eixo inferior	7.5kw
	Primeiro eixo superior	11kw
	Motor de alimentação	4kw
	Motor de elevação da alimentação	0.55kw
	Motor de elevação do suporte da serra	0.55kw
	Motor do eixo da serra	22kw
	Potência Total	45.6kw
Diâmetro do Cortador	Primeiro eixo inferior	Φ 125mm
	Segundo eixo superior	Φ 125mm
	Eixo da serra inferior	Φ 305mm
Outros	Diâmetro da roda de alimentação	Φ 140mm
	Diâmetro do tubo de absorção de pó	Φ 150mm
	Peso líquido	2.5 ton
	Dimensões Totais (CLA)	325013001820mm

Tipo de Especificação	Dados Técnicos	FT-MJ330B
Dados Técnicos	Largura máxima de trabalho	300mm
	Espessura máxima de trabalho	85mm
	Velocidade de alimentação	5-35m/min
	Diâmetro do eixo do cortador	Φ 50mm
	Diâmetro do eixo da serra	Φ 50mm
	Velocidade do eixo do cortador	7000r/min
	Velocidade do eixo da serra	4000r/min

OBSERVAÇÕES:
