

PALETEIRA ELÉTRICA COM TORRE FTD20



2000 kg

Capacidade de Carga (Q)

500 mm

Centro de Carga (C)

940 / 970 kg

Peso (com bateria)

PU

Material das Rodas (Poliuretano)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Modelo

FTD20

Sistema de Tração

Elétrico

Modo de Condução

Operador em pé (Embarcado)

DIMENSÕES, DESEMPENHO E SISTEMA ELÉTRICO

DIMENSÕES E ELEVAÇÃO

Descrição	Medida (mm)
Altura Mín. do Garfo (S)	≤90
Comprimento Total (L)	2130
Largura Total (B)	850
Comprimento do Garfo (L2)	1070
Distância entre Eixos (Y)	1430
Largura Externa dos Garfos (B1)	550 / 680
Largura Interna dos Garfos (B2)	225 / 355
Raio de Giro Mínimo (Wa)	2099

DADOS DE PERFORMANCE

Velocidade de Tração (Cheia/Vazia)	5.0 / 6.5 km/h
Velocidade de Elevação (Cheia/Vazia)	50 / 80 mm/s
Velocidade de Descida (Cheia/Vazia)	120 mm/s
Gradiente Máximo (Rampa)	6%
Sistema de Freio	Eletromagnético

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de Tração	1.5 kW (AC)
Motor de Elevação	2.2 kW (DC)
Bateria	24V / 210Ah

RECURSOS E OPCIONAIS

- Performance**
 Motor AC vertical (fácil manutenção), display com horímetro, sistema de autodiagnóstico de erros e tampa de bateria de fácil acesso.
- Opcionais**
 Garfos forjados, medidas customizadas, configuração para câmara fria e bateria livre de manutenção.

DIMENSÕES DE ELEVAÇÃO E MASTRO (SÉRIE CDD20)

Este quadro ajuda a escolher o modelo ideal de acordo com a altura do pé-direito e das prateleiras do seu armazém:

Elevação Total (H3)	Mastro Recolhido (H1)	Altura Máx. Operando (H4)	Tipo de Mastro (Referência)
1600 mm	2080 mm	2080 mm	Simples / Monomastro
2000 mm	1580 mm	2730 mm	Duplex (Baixo)
2500 mm	1830 mm	3230 mm	Duplex
3000 mm	2080 mm	3730 mm	Duplex (Padrão)
3500 mm	2330 mm	4230 mm	Duplex (Alto)
4000 mm	1820 mm	4460 mm	Triplex (Compacto)
5000 mm	2020 mm	4960 mm	Triplex



OBSERVAÇÕES
